

Impianti di Depurazione a Fanghi Attivi ad Aerazione Estesa

2 Scheda tecnica Macchinari di Riserva, Stazione di Sollevamento, Locale Tecnico

MACCHINARI DI RISERVA				STAZIONE SOLLEVAMENTO LIQUAMI							LOCALE TECNICO				
Codice	POMPA sommersibile (sollevamento) KW installati	Codice	SOFFIANTE aria (minibioxy/bcs) KW Installati	Codice	Larg. cm	Lung. cm	Altez. cm	Peso ql		Kw. instal.	Codice	Larg. cm	Lung cm	Altez. cm	Peso ql
								copert. pedon. 2 ql/mq	copert. carrabile 70 ql/mq						
MBP-01	1,30	MBS-01	1,10	MBST-01	140	160	260/270	50	55	1,30	MBG-01	150	82	140	16
MBP-02	1,30	MBS-02	1,10	MBST-02	140	160	260/270	50	55	1,30	MBG-02	150	82	140	16
MBP-03	1,30	MBS-03	1,10	MBST-03	140	160	260/270	50	55	1,30	MBG-03	150	82	140	16
MBP-04	1,30	MBS-04	1,10	MBST-04	140	160	260/270	50	55	1,30	MBG-04	150	82	140	16
MBP-05	1,30	MBS-05	1,50	MBST-05	140	160	260/270	50	55	1,30	MBG-05	140	160	260	50
MBP-06	1,30	MBS-06	1,50	MBST-06	140	160	260/270	50	55	1,30	MBG-06	140	160	260	50
MBP-07	1,30	MBS-07	1,50	MBST-07	140	160	260/270	50	55	1,30	MBG-07	140	160	260	50
MBP-08	1,30	MBS-08	2,20	MBST-08	140	160	260/270	50	55	1,30	MBG-08	140	160	260	50
MBP-09	1,30	MBS-09	2,20	MBST-09	160	180	260/270	60	68	1,30	MBG-09	140	160	260	50
MBP-10	1,30	MBS-10	2,20	MBST-10	160	180	260/270	60	68	1,30	MBG-10	140	160	260	50
MBP-11	1,30	MBS-11	4,00	MBST-11	160	250	260/270	74	83	1,30	MBG-11	140	160	260	50
MBP-12	1,30	MBS-12	4,00	MBST-12	160	250	260/270	74	83	1,30	MBG-12	140	160	260	50

Per informazioni su prezzi e potenzialità di trattamento superiore rivolgersi all'ufficio commerciale.

Le coperture pedonali sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe B125 o in lamiera d'acciaio zincato.

Le coperture carrabili sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe C250/D400.

La soletta di fondazione dovrà avere spessore minimo di 20 cm ed essere armata con doppia rete elettrosaldata in acciaio diam. 8 mm, maglia 20x20 cm.

Sopra la soletta di fondazione dovrà essere predisposto uno strato di sabbia di spessore 3-5 cm per l'appoggio dei prefabbricati.

Le dimensioni dei prefabbricati sono indicative. La Gazebo S.p.A. si riserva una eventuale tolleranza di qualche centimetro.