

Impianti Trattamento Acque Reflue di Autolavaggi

1 Scheda tecnica Sedimentatore - Disoleatore

TIPO		DIMENSIONI ESTERNE			SEDIMENTATORE DISOLEATORE (A)	COPERTURA CARRABILE TRAFFICO LEGGERO carico 20 ql/mq (B)		(A) + (B)	COPERTURA CARRABILE TRAFFICO PESANTE carico 70 ql/mq (C)		(A) + (C)
Codice	Portata mc/h	Largh. cm	Lungh. cm	Altezza cm	Peso ql	Spess. cm	Peso ql	Peso ql	Spess. cm	Peso ql	Peso ql
SD-01	0,5-3	160	180	250	60	16	11	71	20	14	74
SD-02	4-6	160	250	250	71	16	14	85	20	18	89
SD-03	7-10	200	250	250	82	16	19	101	20	22	104
SD-04	11-14	250	250	250	92	16	24	116	20	28	120
SD-05	15-18	250	325	250	112	16	31	143	20	38	150
SD-06	19-22	250	400	250	131	16	38	169	20	46	177
SD-07	23-26	250	450	250	144	16	43	187	20	52	196
SD-08	27-30	250	550	250	167	16	52	219	20	64	231
SD-09	31-34	250	650	250	190	16	62	252	20	76	266
SD-10	35-38	250	750	250	217	16	72	289	20	88	305
SD-11	39-42	250	950	250	262	16	92	354	20	114	376
SD-12	43-45	250	1017	252	295	16	98	393	20	122	417

Per potenzialità di trattamento superiori rivolgersi all'ufficio commerciale.

Le coperture carrabili traffico leggero sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe C250.

Le coperture carrabili traffico pesante sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe D400.

La soletta di fondazione dovrà avere spessore minimo di 20 cm ed essere armata con doppia rete elettrosaldata in acciaio diam. 8 mm, maglia 20x20 cm.

Sopra la soletta di fondazione dovrà essere predisposto uno strato di sabbia di spessore 3-5 cm per l'appoggio dei prefabbricati.

Le dimensioni dei prefabbricati sono indicative. La Gazebo S.p.A. si riserva una eventuale tolleranza di qualche centimetro.