

Sedimentatori Fanghi tipo Dortmund

1 Scheda tecnica Sedimentatori Fanghi tipo Dortmund

TIPO	DIMENSIONI ESTERNE					SEDIMENTATORE (A)	COPERTURA PEDONALE carico 2 ql/mq (B)		(A) + (B)	COPERTURA CARRABILE TRAFF. LEGGERO carico 20 ql/mq (C)		(A) + (C)	COPERTURA CARRABILE TRAFF. PESANTE carico 70 ql/mq (D)		(A) + (D)
	Codice	Sup. mq	Vol. mc	Largh. cm	Lungh. cm		Altezza cm	Peso ql		Spess. cm	Peso ql		Peso ql	Spess. cm	
S-01	2,20	2,50	160	180	250	60	10	7	67	16	11	71	20	14	74
S-02	3,20	4,00	160	250	250	80	10	9	89	16	14	94	20	18	98
S-03	4,10	5,50	200	250	250	91	10	11	102	16	19	110	20	22	113
S-04	5,30	7,00	250	250	250	110	10	14	124	16	24	134	20	28	138
S-05	7,00	10,00	250	325	250	138	10	19	157	16	31	169	20	38	176
S-06	8,70	12,00	250	400	250	164	10	23	187	16	38	202	20	46	210
S-07*	10,00	13,50	250	450	250	195	10	26	221	16	43	238	20	52	247
S-08*	12,20	16,00	250	550	250	220	10	32	252	16	52	272	20	64	284
S-09*	14,50	19,00	250	650	250	240	10	38	278	16	62	302	20	76	316
S-10*	16,80	22,00	250	750	250	280	10	44	324	16	72	352	20	88	368
S-11*	21,40	28,00	250	950	250	300	10	56	362	16	92	398	20	114	420

Per superfici e volumi superiori rivolgersi all'ufficio commerciale.

(*) sedimentatore a doppia tramoggia tronco-piramidale.

i chiusini d'ispezione in ghisa posti sulle coperture pedonali sono di classe B125.

I chiusini d'ispezione in ghisa posti sulle coperture carrabili sono di classe C250/D400.

I sedimentatori sono forniti completi di tubo alimentazione in pvc, cilindro deflettore centrale, canaletta periferica in acciaio INOX AISI 304, staffe di supporto in acciaio INOX AISI 304, lastre interne inclinate in c.a.v. per realizzazione sezione tronco-piramidale sedimentazione.

Su richiesta quotazione per fornitura ed installazione di elettropompa sommergibile o pompa tipo air-lift per ricircolo/estrazione fanghi.

La soletta di fondazione dovrà avere spessore minimo di 20 cm ed essere armata con doppia rete elettrosaldata in acciaio diam. 8 mm, maglia 20x20 cm.

Sopra la soletta di fondazione dovrà essere predisposto uno strato di sabbia di spessore 3-5 cm per l'appoggio dei prefabbricati.