


Installations de Traitement des Premières Eaux de Pluie en Continu

2 Fiche technique Dessableur / Déshuileur

TYPE S-I-II UNI EN 858			DIMENSIONS EXTÉRIEURES			DESSABLEUR DÉSHUILEUR/ DÉCANTEUR	RECOUVREMENT POUR PASSAGE DE VÉHICULES TRAFIC LÉGER charge 2 000 kg/m ²		RECOUVREMENT POUR PASSAGE DE VÉHICULES TRAFIC LOURD charge 7 000 kg/m ²	
Code	Dimensions nominales lt/s	Diamètre du tuyau d'entrée	Largeur cm	Longueur cm	Hauteur cm	Poids ql	Épaisseur cm	Poids ql	Épaisseur cm	Poids ql
DSD-01	NS 1,5	Ø100	140	160	250	50	16	8	20	10
DSD-02	NS 2	Ø100	140	160	250	50	16	8	20	10
DSD-03	NS 5	Ø125	140	160	250	50	16	8	20	10
DSD-04	NS 8	Ø150	160	180	250	59	16	11	20	14
DSD-05	NS 10	Ø150	160	250	250	71	16	14	20	18
DSD-06	NS 15	Ø200	160	290	250	77	16	17	20	20
DSD-07	NS 20	Ø200	200	250	250	82	16	19	20	22
DSD-08	NS 30	Ø250	250	250	250	92	16	24	20	28
DSD-09	NS 40	Ø300	250	325	250	112	16	31	20	38
DSD-10	NS 50	Ø300	250	400	250	125	16	38	20	46
DSD-11	NS 65	Ø300	250	450	250	144	16	43	20	52
DSD-12	NS 80	Ø400	250	550	250	167	16	52	20	64
DSD-13	NS 100	Ø400	250	650	250	190	16	62	20	76
DSD-14	NS 120	Ø400	250	750	250	217	16	72	20	88
DSD-15	NS 130	Ø500	250	850	250	246	16	84	20	104
DSD-16	NS 150	Ø500	250	950	250	262	16	92	20	114
DSD-17	NS 175	Ø500	250	1 017	252	295	16	98	20	122

Tous les produits du tableau possèdent le marquage 

Pour des capacités de traitement plus élevées, veuillez contacter le service commercial.

Les Déshuileurs figurant dans le tableau sont disponibles dans des hauteurs comprises entre 150 et 200 cm.

Les recouvrements pour passage de véhicules à trafic léger sont équipés de trappes d'inspection en fonte de classe C250.

Les recouvrements pour passage de véhicules à trafic lourd sont équipés de trappes d'inspection en fonte de classe D400.

La dalle de fondation doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm et être renforcée par une double grille électro-soudée de diamètre. 8 mm, grille 20x20 cm.

Une couche de sable de 3 à 5 cm d'épaisseur doit être placée sur la dalle de fondation pour soutenir les préfabriqués.